


M/C 雙面立柱

- 熱處理 (標準化)
- 適用於各種臥式電腦加工機台
- 材質: 高精密 FCD 50 石墨鑄鐵 / 鋁合金 A356

特點

T 型溝定位設計，
供快速定位使用



規格表 (材質: 高精密 FCD 50 石墨鑄鐵 / 鋁合金 A356)

單位: mm

型號	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	安裝孔	重量 (kg)	
													FCD50	A356
HDT-400400-0500-14	500	400	150	320	200	55	50	400	150	14	100	4	170	60
HDT-400400-0650-14	650	400	150	320	200	55	50	400	150	14	100	4	220	92
HDT-500500-0600-14	600	500	200	400	250	75	50	500	150	14	100	6	290	87
HDT-500500-0750-14	750	500	200	400	250	75	50	500	150	14	100	6	335	142
HDT-630630-0700-14	700	630	250	500	315	100	50	630	150	14	125	6	440	165
HDT-630630-0850-14	850	630	250	500	315	100	50	630	150	14	125	6	515	212
HDT-800800-0800-14	800	800	300	640	400	135	50	800	150	14	150	6	670	243
HDT-800800-1000-14	1000	800	300	640	400	135	50	800	150	14	150	6	790	325
HDT-10001000-1000-14	1000	1000	350	800	500	165	55	1000	150	14	150	6	1158	—
HDT-10001000-1250-14	1250	1000	350	800	500	165	55	1000	150	14	150	6	1375	—
HDT-400400-0500-18	500	400	150	320	200	55	50	400	150	18	100	4	165	60
HDT-400400-0650-18	650	400	150	320	200	55	50	400	150	18	100	4	210	92
HDT-500500-0600-18	600	500	200	400	250	75	50	500	150	18	100	6	280	86
HDT-500500-0750-18	750	500	200	400	250	75	50	500	150	18	100	6	325	142
HDT-630630-0700-18	700	630	250	500	315	100	50	630	150	18	125	6	430	163
HDT-630630-0850-18	850	630	250	500	315	100	50	630	150	18	125	6	500	212
HDT-800800-0800-18	800	800	300	640	400	135	50	800	150	18	150	6	660	240
HDT-800800-1000-18	1000	800	300	640	400	135	50	800	150	18	150	6	785	325
HDT-10001000-1000-18	1000	1000	350	800	500	165	55	1000	150	18	150	6	1158	—
HDT-10001000-1250-18	1250	1000	350	800	500	165	55	1000	150	18	150	6	1375	—