

## 增量型編碼器-中空型

## 絕對型編碼器

ERH38 Service	ERT48 Service	ERT58 Service
		
外型:38mm 孔徑: Ø6/8/10 mm PCD: 40mm/ 46mm/ 60mm 輸出方式:Line Drive/ Push-Pull 脈波數:100-10000 P/R 最高轉速: 6000r/min 電壓:5V, 8~26V	外型:48 mm 孔徑:Ø6/8 mm PCD: 40 mm 輸出方式:Line Drive/ Push-Pull 脈波數:100-2500 P/R 最高轉速: 5000r/min 電壓:5V	外型: Ø58mm 孔徑: Ø 12 mm PCD: Ø 84 mm 輸出方式: Line Drive/ Push-Pull 脈波數: 1~10000 P/R 最高轉速: 3000r/min 電壓:5V,8~26V
ERT60 Service	ERT85 Service	ERT100 Service
		
外型: Ø 60mm 孔徑: Ø 20mm 輸出方式:Push-Pull 脈波數: 2048 P/R 最高轉速: 6000r/min 電壓: 5V,8~26V	外型:100mm 孔徑: Ø 20/30 mm 輸出方式: Line Drive/ Push-Pull 脈波數: 1024 P/R 最高轉速: 3300r/min 電壓: 5V,8~26V	外型:100mm 孔徑:Ø 20/24.5/25/30/38/ 40/42/45 mm 輸出方式:Line Drive/ Push-Pull 脈波數:512/600/1024 P/R 最高轉速: 5000r/min 電壓: 5V,8~26V

EXQ Service	ER-AT 183 Service
	
外型: Ø38/50 mm 軸心:6/8 mm 輸出碼:循環二進制碼/自 然二進制碼 最高轉速:5000 電壓:5V, 8-26V	外型:Ø63.5 mm 軸心:Ø10mm 輸出方式:Open collector 角度分割 最高轉速: 5000 /min 電壓:24V

Note:

---



---



---



---



---



---



---



---